

Akcesoria systemowe

Rejestrator danych

Wifi Stick/4G Stick



Cechy produktu

Inteligentny i elastyczny

- Obsługa WiFi i konfiguracji prędkości transmisji
- Niezakłócona komunikacja do 100m

Prostota i wydajność

- Plug and play, szybka instalacja
- Aktualizacja rejestratora danych i inwertera przez aplikację w chmurze i na smartfonie

Bezpieczeństwo i niezawodność

- Hasło i szyfrowana transmisja w celu ochrony danych
- Stopień ochrony IP65, szeroki zakres temperatur pracy

Specyfikacja systemu

| Items | KC762A | KC761B |
|-------------------------------|--|--|
| Typ | Wifi Stick | 4G Stick |
| Tryb komunikacji | | |
| Komunikacja RS485 | Support 4800/9600/115200bps | odległość komunikacji ≤100m |
| Komunikacja WLAN | IEEE802.11b/g/n 2.412GHz~2.484GHz TX Moc maks. 20dBm | LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD B38/B40/B41 GSM 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz |
| Zasilanie | | |
| Napięcie wejściowe DC | 5~15VDC, 1A@15V | |
| Pobór mocy | ≤5w | |
| Ogólne | | |
| Maksymalna liczba urządzeń | ≤10 | |
| Wyświetlacz | LED | |
| Temperatura pracy | -30~70°C/-22~158°F | |
| Wilgotność względna powietrza | 0%~100% | |
| Wysokość pracy | ≤4000m/13123.36ft | |
| Klasa ochrony | IP65 | |
| Wymiary | 48*130.5*31.4mm/1.89*5.14*1.24in | |
| Typ montażu | plug & play | |
| Certyfikacja | CE, FCC | CE |

* Indeksy specyfikacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia .